



Asennusohje

Installationsinstruktioner

Installation Guide



Älykkäämpi tapa suojata kotisi.

Onnittelut Yale Doorman –älylukon hankkimisesta!

Tiedäthän, että voit liittää Yale Doorman –älylukkosi osaksi Yale Smart Home Alarm järjestelmää? Nämä voit käyttää Yale Doormania osana älykoti- ja hälytinjärjestelmää, ohjata lukkoa etänä sekä hallinnoida lukon käyttäjää helposti mobiililaitteella. Lisätietoja saat yale.fi sivustolta tai lähimmältä Yale-jälleennäytästä.

Uusi Yale Doorman –älylukko on varustettu ABLOY BL907-lukkorungolla. Lukkorunko kehitetty ja valmistettu Suomessa, käytettäväksi erityisesti Yale Doorman –älylukon kanssa. Huomaa, että lukkorunko ja sen teräkestä valmistettu telki ovat pääellystetty erityisellä matalakitkaisella pinnoitteella, joka varmistaa oven vaivattoman sulkeutumisen. Teljen pinnoite voi harmaantua ajan kuluessa, mutta älä huoli – pinnoite säilyttää silti ominaisuutensa ja ovesi sulkeutuu kevyesti.

Gratulerar till köpet av Yale Doorman digitalt lås!

Du vet väl att du kan ansluta ditt Yale Doorman digitala lås till ett Yale Smart Home Alarm-system? På det sättet kan du använda Yale Doorman som en del av ett smart hem- och larmsystem, fjärrstyra låset samt enkelt hantera låsanvändarna med en mobil enhet. Mer information hittar du på webbplatsen yale.fi eller hos din närmaste Yale-återförsäljare.

Det nya Yale Doorman-låset är försett med låshuset ABLOY BL907. Låshuset är utvecklat och tillverkat i Finland speciellt för att användas med Yale Doorman digitala lås. Observera att låshuset och dess stålregel är belagda med en speciell lågfrikitionsbeläggning som gör det lätt att stänga dörren. Regelns ytskikt kan gråna med tiden, men det är inget att oroa sig för – ytbeläggningen behåller ändå sina egenskaper och dörren stängs lätt.

Congratulations on getting your new Yale Doorman smart lock!

Did you know that you can connect your Yale Doorman smart lock to the Yale Smart Home Alarm system? This allows you to use Yale Doorman locks as part of a smart home and alarm system, and also allows remote control of the locks and convenient user management using a mobile device. For more information, go to yale.fi or contact your nearest Yale dealer.


The new Yale Doorman smart lock is equipped with an ABLOY BL907 lock body, which has been specially developed and manufactured in Finland for the Yale Doorman smart lock. The lock body and its steel bolt are coated with a special low friction coating for easy closing of the door. The surface of the bolt may show signs of wear over time, but this is no cause for worry, because the coating fully retains its properties and your door will continue to open and close smoothly.





Pakkauksen sisältö

Ulko- ja sisäpuolen yksikkö
Behör ut och insida
Outside and inside escutcheon



Asennussarja
Skruvkit standard dörr
Assembly kit standard door



4 pitkää ruuvia, 8 lyhyttä ruuvia (M5 Phillips),
2 kuusikoloavainta, 2 kumitulppaa, 1 torx ruuvi sisäpuolelta
manipuloilnin estämiseksi. Asennussarjan sisältö voi vaihdella.


4 st långa skruvar, 8 st korta skruvar, inseksnyckel,
2 st gummilock samt 1 st kort speciatortexskruv för att förhindra
avmontering från insidan. Innehåll i skruvkit kan variera.

4 long screws, 8 short screws (M5 Phillips), allen wrench,
2 rubber covers, 1 torx screw to prevent tampering from inside.
Content of the assembly kit may vary.




Innehåll i förpackning

Lukkorunko
Låskista
Lock case




Paristot *
Batterier *
Batteries *




Kolme kulkutunnistetta
3 st nyckeltagar
3 key tags



Asennus- ja käyttöohje
Manualer
Manuals



Asennussarja paksuille ja ohuille oville
Skruvkit extrem dörr
Assembly kit extreme door



1 pitkä painike kara, 1 lyhyt painike kara, 4 pitkää ruuvia,
1 tukilevy ja ruuvi. Asennussarjan sisältö voi vaihdella.

1st extra kort handtagsspinne, 1st extra lång handtagsspinne,
4 st långa klippbara skruvar, 1 stödplattan med ett skruv.
Innehåll i skruvkit kan variera.

1 extra long handle spindle, 1 extra short handle spindle,
4 longer screws, 1 support plate with a screw. Content of
the assembly kit may vary.

* Paristot vain älylukon käytöönnottoa varten. Vaihda paristot uusiin 4kk sisällä käytöönnotosta. Käytä vain laadukkaita alkaliparistoja. Tuotetakuu ei koske tuotteeseen mukana toimitettuja paristoja.


* Batterier bara för ibruktagning av digitalt lås. Byt batterierna mot nya inom fyra månader från att de tagits i bruk. Använd endast alkalisika batterier av god kvalitet. Produktgaranti gäller ej medföljande batterier.

* Batteries only for demonstration purposes. Insert new batteries within 4 months after taking your smart lock into use. Product warranty does not cover supplied batteries.

Asennuspaikkavaatimukset

Förutsättning för installationsplatsen

Requirements for installation



Pakauksen sisältämä BL907-lukkorunko sopii suoraan mm. ABLOY 4190, LC100, LC102 ja LC190 lukkorunkojen tilalle. Katso asennusvideo www.yale.fi sivuston Tuki-osiosta. Mikäli asennat lukon palo-oveen, käytä lisävarusteena saatavaaa palo-ovipakkausta.

 Tarkista, että sisäpuolen asennukselle on tarpeeksi tilaa. Karmin ja painikkeen keskikohdan minimietäisyys 35 mm. Mikäli mittä on 30 mm – 35 mm, käytä lisävarusteena saatavaaa karasiirintää.



Paketet innehåller BL907 låskistan som passar direkt i stället för ABLOY 4190, LC100, LC102 och LC190. Se på installation video från www.yale.fi. Om du installerar låskistan till branddörren, använd tillbehör för branddör

 Kontrollera att de finns tillräcklig utrymme till insidan installationen (35 mm) (till exempel dörren med två listtryck).




Package includes a BL907 lockcase which fits straight to ABLOY 4190, LC100, LC102 and LC190 lockcase mortice. Check installation video from www.yale.fi. Use the accessory fire door-kit if the lock is installed to a fire door.

 Check sufficient space for the installation of the inside unit (e.g. door with double sealing) (35 mm). If necessary, use the accessory spindle shift-kit.



Huomioi käyttölämpötila: Sisällä +5 - +50° (kuiva tila) ja ulkona -25 - +70°.
Obs. omgivningstemperatur: Insida +5 till +50 grader och utsida -25 till +70 grader.
Notice operation temperature: Inside +5 to +50 degrees (dry environment) and outside -25 to +70 degrees Celsius.



Oven ja vastaraudan välinen etäisyys tulee olla 1,5 – 5,5 mm välillä.

Kiila ei saa upota vastaraudan aukkoon.
Tarvittaessa vaihda tai säädä vastarautaa.




Avstånd mellan låshus och slutbleck skulle vara 1,5 – 5,5 mm.

Förregling får inte åka in i slutbleck.
Om det behövs, byt eller justera slutbleck.



The gap between door and strike plate should be between 1,5 and 5,5 mm.

Trigger bolt shouldn't sink in the strike plate.
Adjust or exchange the strike plate if required.



Asennus vanhaan oveen

Byta ut den gamla låskistan

Replacing the old lock case

Aloita tarkistamalla ovesta nykyisen lukkorungon malli


- ① Asennus ABLOY 4190 tai LC100 lukkorungon tilalle
 - a. Pakkauksen lukkorunko käy suoraan vanhan lukkorungon tilalle
 - b. Tarvittaessa vaihda lukkorungon kätisyyss (sivu 8)
- ② Asennus ABLOY LC102 tai LC190 (Onefit mitoitus) lukkorungon tilalle
 - a. Pakkauksen lukkorunkoon tulee vaihtaa rintalevy (sivu 8)
 - b. Tarvittaessa vaihda lukkorungon kätisyyss (sivu 8)
- ③ Muussa tapauksessa tarkista sopivuus www.yale.fi sivuston Tuki-osiosta tai jälleenmyyjältäsi.

Börja på att kolla hurdan är nuvarande låskistan

- ① Ersättningen för ABLOY 4190 eller LC100
 - a. Låskistan i förpackningen passar direkt på sin plats
 - b. Byta handenes på låskistan om det är nödvändigt (sidan 8)
- ② Ersättningen för ABLOY LC102 eller LC190 (Onefit standard) låskistan
 - a. Byta stolpet till låskistan i paketet (sidan 8)
 - b. Byta handenes på låskistan om det är nödvändigt (sidan 8)
- ③ Andra modell på låskistor, kolla från www.yale.fi eller från återförsäljäre om de passar.


Start by checking your current lock case model from the door

- ① Replacing ABLOY 4190 or LC100 lock case
 - a. Lock case included in the package fits directly in place
 - b. Change the handing of the lock if needed (page 8)
- ② Replacing ABLOY LC102 or LC190 (Onefit standard) lock case
 - a. Change the lock case faceplate to enable installation (page 8)
 - b. Change the handing of the lock if needed (page 8)
- ③ Replacing other lock case models please check compatibility from your Yale reseller.




Onefit

 **Lukkorungon käsisyyden vaihto**
 **Byte av sida för låshus**
 **Changing the handing of the lock**




 Puolen valinta: Irrota puolenvalintaruuvi ja kiinnitä se takaisin sisäpuolelle (kuvat 1 ja 2).
Ruuvinpuoleinen painike toimii aina mekaanisesti. Älä ylikiristä ruuvia!
 Styrd sida: Trycket är alltid mekaniskt inkopplat på den sida av låset där fixerskruven är fastskruvad. (Bild 1 och 2).
 Set the exit handle: Remove the Allen screw and and fix it back to inside (pictures 1 and 2).
The side where the screw is fixed always opens the lock mechanically.

 **Rintalevyn vaihto**
 **Byte av stolpe**
 **Changing the faceplate**



 Vaihda rintalevy tarvittaessa.
 Byt stolpe vid behov.
 Change the faceplate if needed.



Tarkista sisäpuolen karan tarvittava pituus. Valmiiksi paikallaan oleva 80 mm kara on sopiva yleisimpiin ovii.



Kontrollera lämplig längd för spindeln på insidan. Den färdiga 80 mm långa spindeln passar de vanligaste dörrarna.



Check the required length of the inside spindle. The existing 80 mm spindle is suitable for the most common doors.

A = 47 - 65 mm



(Paksuille oville, För tjocka dörrar, For thicker than standard door)

A = 29 - 47 mm



A = 16 - 34 mm



(Osuille oville, För tunna dörrar, For thinner than standard door)



Painikkeen karan vaihtaminen

1. Irrota Seger-rengas painikkeen karan ympäriltä sisäpuolen yksiköstä varovasti. Käytä suojalaseja!
2. Poista painike sisäpuolen kilvestä.
3. Irrota painikkeen ruuvi.
4. Vedä painikkeen kara irti painikkeesta. Älä irrota painikkeeseen jäävää jousta.
5. Aseta uusi kara painikkeeseen siten, että karassa oleva lovi on samalla puolella kuin painikkeen ruuvi. Kiinnitä painikkeen ruuvi. Kiinnitä painike takaisin ja aseta Seger-rengas paikoilleen.



Exchange of handle spindle


1. Remove the c-ring around the handle spindle from the inside of the escutcheon. If possible use a plier for lock ring. Use eye protection!
2. Remove the handle from the escutcheon.
3. Unscrew the screw from the handle.
4. Pull the handle spindle out from the handle. Note that there is a loose spring in the handle that needs to remain there.
5. Insert the new handle spindle into the handle with the groove in the spindle on the same side as the screw hole in the handle.
Fasten the handle screw. Insert the handle to the escutcheon. Remount the c-ring and you are done.




Byte av handtagsspindel (fyrkantspinne)

1. Tag loss c-ringen runt fyrkantspinnen på behörets insida. Enklast görs detta med tång för låsring. Använd ögönskydd!
2. Tag loss handtaget från behövet.
3. Skruva upp skruven i handtaget.
4. Drag ut fyrkantspinnen från handtaget. Observera att det ligger en lös fjäder i handtaget som skall ligga kvar.
5. Sätt i den nya fyrkantspinnen i handtaget med slitsen i fyrkantspinnen på samma sida som skruvhålet i handtaget. Skruva tillbaka skruven. Sätt in handtaget i behövet. Återmontera c-ringen och du är klar.


1.




2.




3.



4.



5.





Vasenkätilen asennus



Ställ in för vänsterdörr



Set for left door



Oikeakätilen asennus



Ställ in för högerdörr




Set for right door

Ulkopuoli / Utsida / Outside

Sisäpuoli / Insida / Inside

Sisäpuoli / Insida / Inside

Ulkopuoli / Utsida / Outside






- ① Aseta painikkeet osoittamaan saranoita kohti.
- ② **Kiinnitä painike ruuveilla (2 kpl)**, jotta molempien painikkeiden jouset kytkeytyvät toimintaan. 
- ③ Kiinnitä tukilevy ruuvilla.
- ④ Siirrä kytkin vasemmalle tai oikealle vääntönupin kätisyyden mukaan.
- ⑤ Valitse ADVANCED-tila käyttääksesi lukon kaikkia ominaisuuksia. EASY-tilassa ominaisuudet ovat rajoitettuja. Katso ADVANCED-tilan edut käyttöohjeesta.



- ① Håll handtag så att det pekar mot gångjärnen.
- ② **Fäst handtaget med två av de korta skruvarna.** 
- ③ Fästa stödplattan med ett skruv.
- ④ Ställ strömbrytare åt vänster om handtaget pekar åt vänster eller åt höger om handtaget pekar åt höger.
- ⑤ Välj EASY eller ADVANCED mode (se separat avsnitt för mer information).



- ① Set the handles to point towards hinges.
- ② **Attach the handle with the screws included.** 
- ③ Install the support plate with a screw.
- ④ Set the dipswitch to left or right according to direction of the handle.
- ⑤ Choose EASY or ADVANCED mode.



Asettaessasi lukkorunkoa paikalleen varo ettei kaapeli jää puristuksiin. Tee tarvittaessa johdolle tilaa. Lukon kätisyyden valinta sivulla 8.
Tarkista lukkorunkoa asentaessa ettei lukkorungon kila uppoa vastaraudan aukkoon, tarvittaessa säädä tai vaihda vastarauta (sivu 6).

Var försiktig när du för i låshuset i dörren så du inte skadar eller klämmer låshuskabeln.

Be careful when sliding the lock case into the door so that no cable is squeezed or cut by the lock case.



- ① Pujota lukkorungon kaapeli ylemmästä reiästä.
- ② Aseta lukkorunko oveen.
- ③ Kiinnitä lukkorunko paikoilleen mukana tulevilla ruuveilla.
- ④ Pujota ulkopuolisen yksikön kaapeli lukkorungon yli sisäpuolelle.



- ① Trä låshuskabeln genom övre hålet i låset.
- ② För in låshuset i dörren.
- ③ Skruva fast låshuset med de två medföljande träskruvarna.
- ④ Trä den yttre enhetens kabel ovanför låskitsan till insidan.




- ① Pass the lock case cable through the upper hole.
- ② Slide the lock case into the door.
- ③ Fasten the lock case to the door with the screws included.
- ④ Insert the outside escutcheon cable above the lock case inside the door.

 Tarkista ensin että painikkeen kara yltää lukkoon ja aseta sitten ulkopuolen yksikkö oveen käyttäen apuna kaksipuoleista tarraa.

 Sätt utsidan på plats med den dubbelhäftande tejpen och kontrollera att handtaget kan dra in regeln


 Mount the outside with the double sided sticker and check that the handle can retract the bolt




 Kiinnitä ulkopuolen yksikkö ruuveilla sisäpuolen asennuslevyyn. Katkaise ruuvit oikean pituiseksi. Varo vahingoittamasta kaapeleita ruuveilla.

 Skruva ihop utsidan med insidans plåt. OBS! Skada inte kablarna.

 Fasten the outside with the inside plate. Be careful not to damage the cables with the screws.



-  Valitse EASY- ja ADVANCED-tilan välillä ennen sisäpuolen yksikön kiinnittämistä. Katso Advanced tilan edut käyttöohjeesta.
-  Välj mellan EASY och ADVANCED Mode
-  Choose between EASY and ADVANCED Mode
-  Kiinnitä kaapelit sisäpuolen yksikön liittimiin. Kaapelit kävät liittimiin vain yhdessä asennossa. Tarvittaessa vaihda eri pituinen kara. Katso sivu 10.
-  Fäst kontakterna. Kontakterna passar bara åt ett håll. Om du behöver byta handtagspinne se sid 10.
-  Connect the cables. The cables only fit in one direction. If you need to change to another spindle length see p. 10.





Kiinnitä sisäpuolen yksikkö. Katso etteivät kaapelit jää puristuksiin.



Montera fast insidan. Kontrollera att kablarna inte kommer i kläm



Fasten the inside. Check that the cables are not squeezed





Laita paristot paikoilleen



Sätt i batterierna



Insert the batteries





Rekisteröi masterkoodi





Registrera kod / masterkod




Register code / master code

Syötä masterkoodisi, vapaavalintaiset 6 numeroa
Slå kod/masterkod, fritt val 6 siffror
Enter your code/master code, free choice of 6 digits



Vahvista **P** –painikkeella
Bekräfta med **P** knappen
Confirm with the **P** button




Kiinnitä paristokotelon kansi



Skruga fast luckan



Fasten the battery cover



- ⊕ Lisää tietoa asetuksista ja ominaisuuksista käyttöohjeessa sivulla 19 (sekä www.yale.fi).
- ⊕ För ytterligare inställningar och egenskaper, se användarhandbok sidan 35 (se också www.yale.fi).
- ⊕ For more information about settings and properties, see user manual page 51 (see also www.yale.fi).



Valmiina käyttöä varten.

Muista vaihtaa pakkauksen mukana tulleet paristot uusiin 4kk sisällä Yale Doormanin käyttöönnotosta. Käytä vain laadukkaita alkaliparistoja. Vaihda paristot vähintään 12kk välein, tai 6kk välein mikäli asennat etäohjausmoduulin.



Klart för användande.

Kom ihåg att byta batteriet som ingår till paketet till nya inom 4 månader ni har tagit Yale Doorman till användning. Använd alkalibatterier med hög kvalitet. Byta batteriet varje 12 månader eller efter 6 månader om du använder fjärstyrsmodul.



Done and ready for use.

Please remember to replace the included batteries to new ones within 4 months after taking your Yale Doorman into use. Use high quality alkaline batteries only. Replace batteries minimum every 12 months or 6 months if a lock module is used.




Tarkista asennuksen jälkeen

- Varmista, että väätönuppi toimii herkästi ja lukitsee ja avaa lukon, jos väätönuppi ei toimi herkästi niin tarkista etteivät johdot ole huonosti sisäpuolen yksikössä (sivu 18).
- Tarkista, että ovi lukittuu ulkopuolelta *-näppäimestä ja avautuu oikealla koodilla/tunnisteella.
- Tarkista lukkorungon ja vastaraudan asennus, kiila ei saa upota vastarauden aukkoon. Oven ja vastaraudan välinen etäisyys tulee olla 1,5 - 5,5 mm välillä.
- Tarkista, että painikkeet liikkuvat herkästi ja painikkeen vapauttaessasi sen tulisi palata vaakasuoraan asentoon. Jos näin ei ole, tarkista karan pituus ja varmista, että tuote on asennettu suoraan ja asennusruuvit kiristetty oikein, koska puutteellinen asennus voi aiheuttaa toimintahäiriötä.
- Tarkista, että että lukkorungon telki toimii sisäpuolen painikkeesta. Jos näin ei ole, varmista, että lukkorungon puolenvalintaruuvi on paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki koodit, tunnisteet ja kaukoavaimet (lisätarvike) toimivat oikein.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tietävät 9 V pariston varavirransyöttö toiminnosta ja Reset-nappulasta.
- Tarkista, että telki tulee ulos 20 mm takalukittuna (katso kuvat).




Att kontrollera efter installation

- Kontrollera att vredet låser upp och låser på rätt sätt. Om någon av dessa inte fungerar har switch och skruv på insidan av insidesbehöret inte ställts in på korrekt sätt. Lossa då insides behöret och ställ in korrekt enligt installationssantralen.
- Föregling får inte åka in i slutbleck. Avstånd mellan låshus och slutbleck skulle vara 1,5 - 5,5 mm.
- Kontrollera att handtaget rör sig fritt och alltid återvänder till horisontellt läge när man inte håller i det. Detta är viktigt för korrekt funktion av produkten. Om inte så sitter produkten snett i dörren på något sätt så lossa skruvar och tillse att det monteras rakt.
- Kontrollera att låskolven kan manövreras med trycket på insidan. Om så inte är fallet, kontrollera att låshusets skruv för att välja sida sitter rätt.
- Kontrollera att alla koder och elektroniska nycklar fungerar.
- Tillse att alla användare känner till 9 V back up och reset-knapp.



To check after installation

- Check that the thumb turn locks and unlocks properly. If any of these is not working correctly you have not put the right/left switch and/or the right/left screw in correct position. This switch and screw is located on the back side of the inside.
- Check that the door locks from outside with the *-button and opens with correct code/key tag.
- Check that the trigger bolt doesn't sink in the strike plate. The gap between door and strike plate should be between 1,5 and 5,5 mm.
- Check that the handle can move easily and when releasing the handle it should return to horizontal position easily. If this is not the case, please check the length of the square pin and if the product is assembled straight on the door since this can cause malfunction of the product.
- Check that all codes and keytags and remotes (option) works correctly.
- Make sure all users knows about the function and location of the battery back up and reset button.
- Check that the lenght of the bolt in locked position is 20 mm (see pictures).





Yale Doormanin liittäminen Smart Home järjestelmään (lisävaruste)

1. Lataa sovelluskaupasta Yale Smart Living Home sovellus, luo käyttäjätunnus ja rekisteröi Smart Hub.
2. Aloita lukon liittäminen avaamalla ovi.
3. Irrota paristolokeron kansi lukosta ja poista yksi paristoista.
4. Jos lukossa on ollut aiemmin asennettuna toinen moduuli, palauta lukko tehdasasetuksille.
5. Aseta Yale lukkomoduuli lukkoon.
6. Valitse sovelluksessa Lukon asetukset -> Lukot -> Lisää uusi lukku ja Aktivoi oppimistila.
7. Aseta paristo takaisin lukkoon.
8. Oven ollessa auki näppäile lukon näppäimistöllä #masterkoodi# ja odota, että lukko ilmoittaa "Järjestelmä liitetty".
9. Seuraa sovelluksen ohjeita ja kiinnitä paristolokeron kansi lukkoon.

Jos moduuli on rekisteröity oikein, lukon määritystä ei voi muuttaa paikallisesti lukossa ja kaikki asetukset nollaantuivat. Määritä asetukset ja käyttäjät sovelluksessa.



Integrera Yale Doorman till Yale Smart Home

1. Ladda ned och installera Yale Smart Living Home appen, följ instruktionerna för att installera och konfigurera ert användarkonto.
2. Lås upp och öppna dörren.
3. Öppna batterilocket och ta ut ett batteri ur låser.
4. Om låset sedan tidigare är integrerat med en annan modul krävs en masterreset av låset.
5. Montera modulen i låset.
6. Tryck på "Aktivera inlärningsläget" i appen.
7. Sätt tillbaka alla batterier i låset.
8. Med dörren fortfarande öppen slå in # masterkod # på låsets knappsats.
9. Följ instruktionerna i appen och stäng batterilocket.

När Yale Doorman är integrerat kommer ni inte kunna göra några inställningar eller programmering via låsets knappsats. Alla inställningar, koder och nyckelbrickor hanteras nu från Appen.



Connect Yale Doorman to Yale Smart Home system

1. Install Yale Smart Living Home app to your mobile phone and follow the instructions in the app on how to register and install your Yale Smart Hub.
2. Make sure your door is open.
3. Remove battery cover from the lock and take out one battery.
4. If another lock module has been used in the lock the lock needs to be reset to factory settings.
5. Mount the Yale lock module to the lock.
6. In the app, select Settings -> Locks -> add new lock -> Activate learning mode.
7. Install the removed battery back.
8. While door is open, enter #mastercode# using lock's keypad.
9. Wait for the lock to state that the lock has been connected.
10. Follow instructions in the app and install the battery cover back to the lock.

After the lock has successfully been connected to the system it is not possible to configure the lock locally using keypad. All settings will be reset automatically. Reconfigure settings and users in the app.





Kuinka palauttaa tehdasasetukset:

- Ota paristot pois.
- Jos lukkoon on kiinnitetty lisätarvikkeena saatava Yale Smart Home-lukkomoduuli tai muu vastaava moduuli, poista se lukosta resetoinnin ajaksi.
- Irrota sisäpuolen yksikkö ovesta (johtoja ei saa irroittaa).
- Aseta EASY/ADVANCED-kytkin päävastaiseen asentoon.
- Laita paristot takaisin. Lukko puhuu.
- Poista paristot.
- Aseta EASY/ADVANCED-kytkin takaisin oikeaan asentoon.
- Kiinnitä sisäpuolen yksikkö oveen.
- Aseta paristot taas takaisin.
- Nyt sinua pyydetään syöttämään uusi masterkoodi.
Koodin syöttämisen jälkeen vahvista painamalla **P**-painiketta.

Huomio! Kulkutunnisteet, käyttäjäkoodit ja kaukoavaimet on rekisteröitäävä uudestaan.



Återställning till fabriksinställningar:

- Ta ur batterierna.
- Ta bort Yale Smart Home eller annan låsmodul innan du återställer fabriksinställningarna.
- Montera loss insidan.
- Byt mode från EASY till ADVANCED eller motsatt beroende på din inställning.
- Sätt i batterierna. Låset kommer nu tala.
- Ta ur batterierna.
- Byt tillbaka till EASY eller ADVANCED mode beroende på din inställning.
- Montera tillbaka insidan.
- Sätt i batterierna.
- Nu ber låset dig att slå in en ny masterkod (6 siffror) och avsluta med **P-knappen**.

Notera! När du återställt till fabriksinställningar måste du registrera dina elektroniska nycklar igen samt göra om dina övriga inställningar.




How to restore factory settings:

- Remove the batteries.
- Remove Yale Smart Home or other lock module before restoring the factory settings.
- Remove the inner escutcheon (do not remove cables).
- Set EASY/ADVANCED switch to the opposite position.
- Insert the batteries. The lock will now speak.
- Remove the batteries.
- Set EASY/ADVANCED switch back to the correct position.
- Fasten the inner plate.
- Insert the batteries again.
- Now you will be asked to create new master code.
After entering the code confirm with **P button**.

Note! You have to register the key tags and user codes again.

TUKI / SUPPORT

WWW.YALE.FI/TUKI





YALE, with its unique global reach and range of products, is the world's favorite lock – the preferred solution for securing your home, family and personal belongings.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Lisätietoja osoitteesta www.yale.fi

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20 (PL108)
80100 Joensuu
Suomi
Finland

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

Älykkäämpi tapa suojata kotisi.